

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR\_01

- Codice di identificazione unico del prodotto:  
**Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua  $E_v \leq 0,5\%$**
- Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
- Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
- Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
- Prestazioni dichiarate

Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Cessione di sostanze pericolose</b>		
- cessione di cadmio	<b>npd</b>	
- cessione di piombo	<b>npd</b>	
<b>Resistenza a flessione (spessore <math>\geq 7,5</math>)</b>	<b><math>\geq 1300</math> N</b>	
<b>Resistenza a flessione (spessore <math>&lt; 7,5</math>)</b>	<b><math>\geq 700</math> N</b>	
<b>Scivolosità</b>	Vedi tabella allegata	
<b>Tattilità</b>	<b>npd</b>	
<b>Resistenza all'adesione</b>	<b>npd</b>	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	<b>Conforme</b>	
<b>Durabilità:</b>		
- per interni:	<b>Conforme</b>	
- per esterni: resistenza al gelo	<b>Conforme</b>	

**Tabella - Scivolosità (solo quando richiesta dalle legislazioni nazionali)**

SERIE	PRODOTTO	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989	
COAST ROAD	ASH	R9	NPD	> 0,40	
	DARK	R9	NPD	> 0,40	
	FOG	R9	NPD	> 0,40	
	LIGHT	R9	NPD	> 0,40	
	SAND	R9	NPD	> 0,40	
	ASH AS	R10	A+B	> 0,40	
	DARK AS	R10	A+B	> 0,40	
	FOG AS	R10	A+B	> 0,40	
	LIGHT AS	R10	A+B	> 0,40	
	SAND AS	R10	A+B	> 0,40	


La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Casalgrande 11/7/2019

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES  
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION OF PERFORMANCE

n° CPR\_01

1. Unique identification code of the product type:  
**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_v \leq 0,5 \%$**
2. Intended uses: **For internal and external walls and floorings**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance (only for GL ceramic tiles):		
- Cadmium	npd	
- Lead	npd	
Breaking strength (thickness $\geq 7,5$ )	$\geq 1300$ N	
Breaking strength (thickness $< 7,5$ )	$\geq 700$ N	
Slipperiness	See table attached	
Tactility	npd	
Bond strength/adhesion	npd	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

Table - Slipperiness (where required by regulation)

Collection	Product	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
COAST ROAD	ASH	R9	NPD	> 0,40
	DARK	R9	NPD	> 0,40
	FOG	R9	NPD	> 0,40
	LIGHT	R9	NPD	> 0,40
	SAND	R9	NPD	> 0,40
	ASH AS	R10	A+B	> 0,40
	DARK AS	R10	A+B	> 0,40
	FOG AS	R10	A+B	> 0,40
	LIGHT AS	R10	A+B	> 0,40
	SAND AS	R10	A+B	> 0,40


The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Casalgrande 11/7/2019

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES  
 (Galli Dr. Marcello)



DECLARATION DE PERFORMANCE

n° CPR\_01

- Code d'identification unique du type de produit unique:  
**Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau  $E_v \leq 0,5 \%$**
- Usages prévu: **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
- Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **not relevant**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$ )	$\geq 1300$ N	
Force de rupture (épaisseur $< 7,5$ )	$\geq 700$ N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- usage intérieur:	Conforme	
- usage extérieur: résistance au gel / dégel	Conforme	

Tableau - Glissance (si requis par la réglementation)


Séries	Produits	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
COAST ROAD	ASH	R9	NPD	> 0,40
	DARK	R9	NPD	> 0,40
	FOG	R9	NPD	> 0,40
	LIGHT	R9	NPD	> 0,40
	SAND	R9	NPD	> 0,40
	ASH AS	R10	A+B	> 0,40
	DARK AS	R10	A+B	> 0,40
	FOG AS	R10	A+B	> 0,40
	LIGHT AS	R10	A+B	> 0,40
	SAND AS	R10	A+B	> 0,40

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.  
 La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Casalgrande 11/7/2019

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES  
 (Galli Dr. Marcello)



- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme  $E_v \leq 0,5 \%$**
- Verwendungszwecke: **Boden- und Wandbelaege fuer Innen- und/oder Aussenbereichen**
- Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
- System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
- gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
- Erklaerte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Abgabe gefaehrlicher Stoffe (nur fuer Produkte GL)</b>		
- Cadmiumabgabe	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
- Bleiabgab	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Bruchlast (Staerke <math>\geq 7,5</math>)</b>	<b><math>\geq 1300</math> N</b>	
<b>Bruchlast (Staerke <math>&lt; 7,5</math>)</b>	<b><math>\geq 700</math> N</b>	
<b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>	Siehe beigefugte Tabelle	
<b>Taktilitaet</b>	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Haftfestigkeit</b>	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Temperaturwechselbestaendigkeit Bestanden</b>	<b>Bestanden</b>	
<b>Dauerhaftigkeit bei</b>		
- Anwendungen in Innerbereichen:	<b>Bestanden</b>	
- Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechsel-Bestaendigkeit	<b>Bestanden</b>	

**Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften**


SERIE	Produkt	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
COAST ROAD	ASH	R9	NPD	> 0,40
	DARK	R9	NPD	> 0,40
	FOG	R9	NPD	> 0,40
	LIGHT	R9	NPD	> 0,40
	SAND	R9	NPD	> 0,40
	ASH AS	R10	A+B	> 0,40
	DARK AS	R10	A+B	> 0,40
	FOG AS	R10	A+B	> 0,40
	LIGHT AS	R10	A+B	> 0,40
	SAND AS	R10	A+B	> 0,40

Die Leistung des Produkts gemass der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.  
Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemass Nummer 3.

Casalgrande 11/7/2019

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES  
(Galli Dr. Marcello)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR\_02

1. Codice di identificazione unico del prodotto:  
**Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua  $E_v > 10\%$**
2. Usi previsti: **Per rivestimenti di pareti interne**
3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
6. Prestazioni dichiarate

Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose		
- cessione di cadmio	npd	
- cessione di piombo	npd	
Resistenza all'adesione per : Adesivi Cementizi (tipo C2 - EN 12004)	$\geq 1,0N/mm^2$	
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	
Durabilità per interni	Conforme	


La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES  
(Gali Dr. Marcello)



DECLARATION OF PERFORMANCE

n° CPR\_02

1. Unique identification code of the product type:  
**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_v \geq 10\%$**
2. Intended uses: **for internal walls**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance:		
- Cadmium	npd	
- Lead	npd	
Adhésif à base de ciment (type C2 – EN 12004)	$\geq 1,0N/mm^2$	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for internal use	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES  
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION DE PERFORMANCE

n° CPR\_02

1. Code d'identification unique du type de produit unique:  
**Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau  $E_v \geq 10\%$**
2. Usages prévu: **Pour revêtements de murs intérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **not relevant**
6. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Adhérence: Cementitious adhesive (type C2 – EN 12004)	$\geq 1,0N/mm^2$	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.  
La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES  
(Galli Dr. Marcello)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme  $E_v > 10\%$**
2. Verwendungszwecke: **Wandbekleidungen im Innenbereich.**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
4. System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
6. Erklaerte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Abgabe gefaehrlicher Stoffe</b>		
- Cadmiumabgabe	Keine Leistung festgelegt	
- Bleiabgab	Keine Leistung festgelegt	
<b>Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit, fuer: Zementhaltige Moertel (Typ C2 – EN 12004)</b>	<b><math>\geq 1,0N/mm^2</math></b>	
<b>Temperaturwechselbestaendigkeit Bestanden</b>	<b>Bestanden</b>	
<b>Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich</b>	<b>Bestanden</b>	

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.  
 Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES  
 (Galli Dr. Marcello)

