

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR_01

- Codice di identificazione unico del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_v \leq 0,5\%$
- Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
- Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
- Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
- Prestazioni dichiarate

| Elenco delle caratteristiche | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco | A1 _{FL} /A1 | EN 14411:2012 |
| Cessione di sostanze pericolose | | |
| - cessione di cadmio | npd | |
| - cessione di piombo | npd | |
| Resistenza a flessione (spessore $\geq 7,5$) | ≥ 1300 N | |
| Resistenza a flessione (spessore $< 7,5$) | ≥ 700 N | |
| Scivolosità | Vedi tabella allegata | |
| Tattilità | npd | |
| Resistenza all'adesione | npd | |
| Resistenza agli sbalzi termici | Conforme | |
| Durabilità: | | |
| - per interni: | Conforme | |
| - per esterni: resistenza al gelo | Conforme | |

Tabella - Scivolosità (solo quando richiesta dalle legislazioni nazionali)

| SERIE | PRODOTTO | DIN 51130 | DIN 51097 | BCRA D.M 236/1989 | |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|--|
| OVERTIME | TIME GREY | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME IVORY | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME TAUPE | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME DARK | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME WHITE | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME GREY STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME IVORY STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME TAUPE STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME GREY T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | TIME IVORY T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | TIME DARK T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |


La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Casalgrande 16/6/2021

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION OF PERFORMANCE

n° CPR_01

1. Unique identification code of the product type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_v \leq 0,5 \%$
2. Intended uses: **For internal and external walls and floorings**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire | A1 _{FL} /A1 | EN 14411:2012 |
| Release of dangerous substance (only for GL ceramic tiles): | | |
| - Cadmium | npd | |
| - Lead | npd | |
| Breaking strength (thickness $\geq 7,5$) | ≥ 1300 N | |
| Breaking strength (thickness $< 7,5$) | ≥ 700 N | |
| Slipperiness | See table attached | |
| Tactility | npd | |
| Bond strength/adhesion | npd | |
| Thermal shock resistance | Pass | |
| Durability for: | | |
| - internal use: | Pass | |
| - external use: freeze-thaw resistance | Pass | |

Table - Slipperiness (where required by regulation)

| Collection | Product | DIN 51130 | DIN 51097 | BCRA D.M 236/1989 | |
|------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|--|
| OVERTIME | TIME GREY | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME IVORY | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME TAUPE | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME DARK | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME WHITE | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME GREY STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME IVORY STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME TAUPE STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME GREY T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | TIME IVORY T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | TIME DARK T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |


The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Casalgrande 16/6/2021

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION DE PERFORMANCE

n° CPR_01

- Code d'identification unique du type de produit unique:
Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_v \leq 0,5 \%$
- Usages prévu: **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
- Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **not relevant**
- Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécification technique harmonisée |
|--|----------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 _{FL} /A1 | EN 14411:2012 |
| Dégagement de substances dangereuses | | |
| - Cadmium | npd | |
| - Plomb | npd | |
| Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$) | ≥ 1300 N | |
| Force de rupture (épaisseur $< 7,5$) | ≥ 700 N | |
| Glissance | Voir tableau joint | |
| Tactilité | npd | |
| Adhérence | npd | |
| Résistance au choc thermique | Conforme | |
| Durabilité pour: | | |
| - usage intérieur: | Conforme | |
| - usage extérieur: résistance au gel / dégel | Conforme | |

Tableau - Glissance (si requis par la réglementation)


| Séries | Produits | DIN 51130 | DIN 51097 | BCRA D.M 236/1989 | |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|--|
| OVERTIME | TIME GREY | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME IVORY | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME TAUPE | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME DARK | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME WHITE | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME GREY STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME IVORY STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME TAUPE STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME GREY T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | TIME IVORY T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | TIME DARK T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.
 La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Casalgrande 16/6/2021

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
 (Galli Dr. Marcello)



- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_v \leq 0,5 \%$
- Verwendungszwecke: **Boden- und Wandbelaege fuer Innen- und/oder Aussenbereichen**
- Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
- System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
- gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
- Erklaerte Leistungen

| Wesentliche Eigenschaften | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|
| Brandverhalten | A1_{FL}/A1 | EN 14411:2012 |
| Abgabe gefaehrlicher Stoffe (nur fuer Produkte GL) | | |
| - Cadmiumabgabe | Keine Leistung festgelegt | |
| - Bleiabgab | Keine Leistung festgelegt | |
| Bruchlast (Staerke $\geq 7,5$) | $\geq 1300 \text{ N}$ | |
| Bruchlast (Staerke $< 7,5$) | $\geq 700 \text{ N}$ | |
| Rutschhemmende Eigenschaften | Siehe beigefugte Tabelle | |
| Taktilitaet | Keine Leistung festgelegt | |
| Haftfestigkeit | Keine Leistung festgelegt | |
| Temperaturwechselbestaendigkeit Bestanden | Bestanden | |
| Dauerhaftigkeit bei | | |
| - Anwendungen in Innerbereichen: | Bestanden | |
| - Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechsel-Bestaendigkeit | Bestanden | |

Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften


| SERIE | Produkt | DIN 51130 | DIN 51097 | BCRA D.M 236/1989 | |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|--|
| OVERTIME | TIME GREY | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME IVORY | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME TAUPE | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME DARK | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME WHITE | R10 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME GREY STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME IVORY STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME TAUPE STRUTT. | R11 | A+B | > 0,40 | |
| | TIME GREY T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | TIME IVORY T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | TIME DARK T_20 | R11 | A+B+C | > 0,40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.

Casalgrande 16/6/2021

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR_02

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_v > 10\%$
2. Usi previsti: **Per rivestimenti di pareti interne**
3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
6. Prestazioni dichiarate

| Elenco delle caratteristiche | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|--|------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco | A1 | EN 14411:2012 |
| Cessione di sostanze pericolose | | |
| - cessione di cadmio | npd | |
| - cessione di piombo | npd | |
| Resistenza all'adesione per : Adesivi Cementizi (tipo C2 - EN 12004) | $\geq 1,0N/mm^2$ | |
| Resistenza agli sbalzi termici | Conforme | |
| Durabilità per interni | Conforme | |


La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Gali Dr. Marcello)



DECLARATION OF PERFORMANCE

n° CPR_02

1. Unique identification code of the product type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_v \geq 10\%$
2. Intended uses: **for internal walls**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances


| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---|------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire | A1 | EN 14411:2012 |
| Release of dangerous substance: | | |
| - Cadmium | npd | |
| - Lead | npd | |
| Adhésif à base de ciment (type C2 – EN 12004) | $\geq 1,0N/mm^2$ | |
| Thermal shock resistance | Pass | |
| Durability for internal use | Pass | |

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION DE PERFORMANCE

n° CPR_02

1. Code d'identification unique du type de produit unique:
Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_v \geq 10\%$
2. Usages prévu: **Pour revêtements de murs intérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **not relevant**
6. Performances déclarées


| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécification technique harmonisée |
|---|------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 | EN 14411:2012 |
| Dégagement de substances dangereuses | | |
| - Cadmium | npd | |
| - Plomb | npd | |
| Adhérence: Cementitious adhesive (type C2 – EN 12004) | $\geq 1,0N/mm^2$ | |
| Résistance au choc thermique | Conforme | |
| Durabilité pour: | Conforme | |

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.
La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_v > 10\%$
2. Verwendungszwecke: **Wandbekleidungen im Innenbereich.**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
6. Erklaerte Leistungen

| Wesentliche Eigenschaften | Leistung | Harmonisierte technische |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| Brandverhalten | A1 | EN 14411:2012 |
| Abgabe gefaehrlicher Stoffe | | |
| - Cadmiumabgabe | Keine Leistung festgelegt | |
| - Bleiabgab | Keine Leistung festgelegt | |
| Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit, fuer: Zementhaltige Moertel (Typ C2 – EN 12004) | $\geq 1,0N/mm^2$ | |
| Temperaturwechselbestaendigkeit Bestanden | Bestanden | |
| Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich | Bestanden | |

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.
 Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
 (Galli Dr. Marcello)

