

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR_01

- Codice di identificazione unico del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_v \leq 0,5\%$
- Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
- Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
- Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
- Prestazioni dichiarate

Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose		
- cessione di cadmio	npd	
- cessione di piombo	npd	
Resistenza a flessione (spessore $\geq 7,5$)	≥ 1300 N	
Resistenza a flessione (spessore $< 7,5$)	≥ 700 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	npd	
Resistenza all'adesione	npd	
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	
Durabilità:		
- per interni:	Conforme	
- per esterni: resistenza al gelo	Conforme	

Tabella - Scivolosità (solo quando richiesta dalle legislazioni nazionali)

SERIE	PRODOTTO	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
PURITY OF MARBLE	PURITY CALACATTA	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ELEGANT GREIGE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY IMPERIAL GREY	R9	NPD	> 0,40
	PURITY LASA	R9	NPD	> 0,40
	PURITY MARFIL	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ONIX PEARL	R9	NPD	> 0,40
	PURITY PURE WHITE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ROYAL BEIGE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY STATUARIO	R9	NPD	> 0,40
	PURITY SUPREME DARK	R9	NPD	> 0,40
	PURITY CALACATTA LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY IMPERIAL GREY LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY LASA LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY MARFIL LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ONIX PEARL LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY PURE WHITE LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ROYAL BEIGE LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY STATUARIO LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY SUPREME DARK LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ELEGANT GREIGE LUX	NPD	NPD	NPD


La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Casalgrande 6/12/2021

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION OF PERFORMANCE

n° CPR_01

1. Unique identification code of the product type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_v \leq 0,5 \%$
2. Intended uses: **For internal and external walls and floorings**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance (only for GL ceramic tiles):		
- Cadmium	npd	
- Lead	npd	
Breaking strength (thickness $\geq 7,5$)	≥ 1300 N	
Breaking strength (thickness $< 7,5$)	≥ 700 N	
Slipperiness	See table attached	
Tactility	npd	
Bond strength/adhesion	npd	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

Table - Slipperiness (where required by regulation)

Collection	Product	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
PURITY OF MARBLE	PURITY CALACATTA	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ELEGANT GREIGE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY IMPERIAL GREY	R9	NPD	> 0,40
	PURITY LASA	R9	NPD	> 0,40
	PURITY MARFIL	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ONIX PEARL	R9	NPD	> 0,40
	PURITY PURE WHITE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ROYAL BEIGE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY STATUARIO	R9	NPD	> 0,40
	PURITY SUPREME DARK	R9	NPD	> 0,40
	PURITY CALACATTA LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY IMPERIAL GREY LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY LASA LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY MARFIL LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ONIX PEARL LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY PURE WHITE LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ROYAL BEIGE LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY STATUARIO LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY SUPREME DARK LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ELEGANT GREIGE LUX	NPD	NPD	NPD


The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Casalgrande 6/12/2021

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION DE PERFORMANCE

n° CPR_01

- Code d'identification unique du type de produit unique:
Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_v \leq 0,5 \%$
- Usages prévu: **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
- Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **not relevant**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$)	≥ 1300 N	
Force de rupture (épaisseur $< 7,5$)	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- usage intérieur:	Conforme	
- usage extérieur: résistance au gel / dégel	Conforme	

Tableau - Glissance (si requis par la réglementation)


Séries	Produits	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
PURITY OF MARBLE	PURITY CALACATTA	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ELEGANT GREIGE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY IMPERIAL GREY	R9	NPD	> 0,40
	PURITY LASA	R9	NPD	> 0,40
	PURITY MARFIL	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ONIX PEARL	R9	NPD	> 0,40
	PURITY PURE WHITE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ROYAL BEIGE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY STATUARIO	R9	NPD	> 0,40
	PURITY SUPREME DARK	R9	NPD	> 0,40
	PURITY CALACATTA LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY IMPERIAL GREY LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY LASA LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY MARFIL LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ONIX PEARL LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY PURE WHITE LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ROYAL BEIGE LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY STATUARIO LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY SUPREME DARK LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ELEGANT GREIGE LUX	NPD	NPD	NPD

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.
 La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Casalgrande 6/12/2021

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
 (Galli Dr. Marcello)



- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_v \leq 0,5 \%$
- Verwendungszwecke: **Boden- und Wandbelaege fuer Innen- und/oder Aussenbereichen**
- Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
- System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
- gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
- Erklaerte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1_{FL}/A1	EN 14411:2012
Abgabe gefaehrlicher Stoffe (nur fuer Produkte GL)		
- Cadmiumabgabe	Keine Leistung festgelegt	
- Bleiabgab	Keine Leistung festgelegt	
Bruchlast (Staerke $\geq 7,5$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Bruchlast (Staerke $< 7,5$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Rutschhemmende Eigenschaften	Siehe beigefugte Tabelle	
Taktilitaet	Keine Leistung festgelegt	
Haftfestigkeit	Keine Leistung festgelegt	
Temperaturwechselbestaendigkeit Bestanden	Bestanden	
Dauerhaftigkeit bei		
- Anwendungen in Innerbereichen:	Bestanden	
- Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechsel-Bestaendigkeit	Bestanden	

Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften


SERIE	Produkt	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
PURITY OF MARBLE	PURITY CALACATTA	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ELEGANT GREIGE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY IMPERIAL GREY	R9	NPD	> 0,40
	PURITY LASA	R9	NPD	> 0,40
	PURITY MARFIL	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ONIX PEARL	R9	NPD	> 0,40
	PURITY PURE WHITE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY ROYAL BEIGE	R9	NPD	> 0,40
	PURITY STATUARIO	R9	NPD	> 0,40
	PURITY SUPREME DARK	R9	NPD	> 0,40
	PURITY CALACATTA LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY IMPERIAL GREY LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY LASA LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY MARFIL LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ONIX PEARL LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY PURE WHITE LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ROYAL BEIGE LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY STATUARIO LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY SUPREME DARK LUX	NPD	NPD	NPD
	PURITY ELEGANT GREIGE LUX	NPD	NPD	NPD

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.
 Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.

Casalgrande 6/12/2021

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
 (Galli Dr. Marcello)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR_02

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_v > 10\%$
2. Usi previsti: **Per rivestimenti di pareti interne**
3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
6. Prestazioni dichiarate

Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose		
- cessione di cadmio	npd	
- cessione di piombo	npd	
Resistenza all'adesione per : Adesivi Cementizi (tipo C2 - EN 12004)	$\geq 1,0N/mm^2$	
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	
Durabilità per interni	Conforme	


La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Gali Dr. Marcello)



DECLARATION OF PERFORMANCE

n° CPR_02

1. Unique identification code of the product type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_v \geq 10\%$
2. Intended uses: **for internal walls**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance:		
- Cadmium	npd	
- Lead	npd	
Adhésif à base de ciment (type C2 – EN 12004)	$\geq 1,0N/mm^2$	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for internal use	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION DE PERFORMANCE

n° CPR_02

1. Code d'identification unique du type de produit unique:
Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_v \geq 10\%$
2. Usages prévu: **Pour revêtements de murs intérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **not relevant**
6. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Adhérence: Cementitious adhesive (type C2 – EN 12004)	$\geq 1,0N/mm^2$	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.
La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_v > 10\%$
2. Verwendungszwecke: **Wandbekleidungen im Innenbereich.**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
6. Erklaerte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische
Brandverhalten	A1	EN 14411:2012
Abgabe gefaehrlicher Stoffe		
- Cadmiumabgabe	Keine Leistung festgelegt	
- Bleiabgab	Keine Leistung festgelegt	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit, fuer: Zementhaltige Moertel (Typ C2 – EN 12004)	$\geq 1,0N/mm^2$	
Temperaturwechselbestaendigkeit Bestanden	Bestanden	
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	Bestanden	

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.
 Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
 (Galli Dr. Marcello)

